

Datenblatt – Doppelstabgitterzäune



1. Pfosten

Zaunhöhe in mm	Pfostenabmessung in mm	Gitterzaun „Standard“	Gitterzaun „Oppidum“	Fundamente Bn 150
630	60/40 x 1000	X	X	250/800
830	60/40 x 1200	X	X	250/800
1030	60/40 x 1500	X	X	250/800
1230	60/40 x 1750	X	X	300/800
1430	60/40 x 2000	X	X	300/800
1630	60/40 x 2250	X	X	300/800
1830	60/40 x 2400	X	X	400/800
2030	60/40 x 2600	X	X	400/800
2230	60/40 x 2800	X	X	400/800
2430	60/40 x 3000	X	X	400/800
3070	80/40 x 3800	X	----	400/500/800
4070	100/40 x 4800	X	----	500/600/800
5110	120/40 x 6000	X	----	600/700/800
6110	120/40 x 7000	X	----	700/900/1000

* Bei Tenniszäunen mit Planenbehang empfehlen wir mindestens die nächstgrößere Pfostendimension

2. Maschenweite

- 50/200 mm bis zu einer Zaunhöhe von 2430 mm
- 100/200 mm bei Ballfängen im oberen Bereich über 2 m
- 35/200 mm für Tischtenniszäune oder Anlagen mit besonders hohem Sicherheitsbedürfnis
- 25/200 mm für Anlagen mit besonders hohem Sicherheitsbedürfnis sowie Maschinenabtrennungen

2. Übersteigschutz

- Stacheldraht 2-drähtig, 4-spitzig, eng besetzt an entsprechend längeren Pfosten
- Stacheldraht 2-drähtig, 4-spitzig, eng besetzt an einseitigen oder beidseitigen Abwinkelungen
- Gittermatten abgewinkelt (45°) in Verbindung mit abgewinkelten Pfosten
- Gittermatten abgewinkelt (45°), Pfosten gerade
- bleistiftartig angespitzte Rundstäbe

2. Pfostenabstände

generell 2520 mm Mitte/Mitte Pfosten (Siehe Montageanleitung!)

Wir weisen darauf hin, dass die vorgeschlagenen Fundamentgrößen Mindestmaßen darstellen, um eine technisch einwandfreie, standsichere und dauerhafte Zaunanlage zu erhalten. Sie entsprechen jedoch nicht statischen Berechnungen. Alle Pfostenabmessungen sind statisch ausreichend dimensioniert.